

## Ø100 Alt Çıkış mWS Manometreler - Hidrometreler

- Sıvıların basınca bağlı olarak yükseklik ölçümlerinde kullanılır.



Model No: E 1001

### Ürün Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER			
Kalite Sınıfı:	1,6		
Mekanizma:	Pirinç		
Gövde:	Çelik, kromajlı veya siyah fırın boyalı		
Çerçeve:	Çelik, siyah fırın boyalı, kromaj veya akrilik		
Rakor:	Pirinç 1/2 BSP (İsteğe göre farklı dış yapılabilir)		
Basıç Elemanı:	Cu Sn 8 Bourdon Tüplü		
Kadran:	Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat		
Ölçü Birimi:	bar		
Ölçü Aralığı:	0..10 mWS	0..25 mWS	0..60 mWS
	0..16 mWS	0..40 mWS	0..100 mWS

TEKNİK DETAYLAR	
Standart:	EN 837-1
Ortam Sıcaklığı:	-20...+60°C
Depolama Sıcaklığı:	-40...+70°C
Madde Isısı:	Yumuşak lehimde 60 °C'a kadar , sert lehimde 100 °C'a kadar, daha yüksek ısı derecelerinde 200 °C'a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir.

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER	
▪	M 12x1,5 veya başka ölçülerde rekor
▪	Özel taksimat, kadrana isim ilavesi vs.
▪	Paslanmaz rakor ve bourdon tüpü
▪	Paslanmaz veya kromaj gövde veya çerçeve
▪	Arka çıkış ya da pano tipi bağlantı