

Ø100 1 KL Kuru Alt Çıkış Manometreler

- Sıvı ve gazların basınç ölçümlerinde kullanılır.



Model No: **FA10010**

Ürün Özellikleri

| STANDART ÖZELLİKLER | | | | |
|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Kalite Sınıfı: | 1,0 | | | |
| Mekanizma: | Pirinç | | | |
| Gövde: | Paslanmaz | | | |
| Çerçeve: | Paslanmaz | | | |
| Rakor: | Pirinç 1/2 BSP (İsteğe göre farklı dış yapılabilir) | | | |
| Basıç Elemanı: | Pirinç- Bourdon Tüplü | | | |
| Kadran: | Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat | | | |
| Ölçü Birimi: | bar/psi | | | |
| Ölçü Aralığı: | -1 - 0 bar /psi | 0-1 bar /psi | 0-16 bar /psi | 0-160 bar /psi |
| | -760..0 Hgmm | 0-2,5 bar /psi | 0-25 bar /psi | 0-250 bar /psi |
| | -1- +3 bar /psi | 0-4 bar /psi | 0-40 bar /psi | 0-315 bar /psi |
| | -1-+5 bar /psi | 0-6 bar /psi | 0-60 bar /psi | 0-600 bar /psi |
| | -1-+15 bar /psi | 0-10 bar /psi | 0-100 bar /psi | 0-1000 bar /psi |

| TEKNİK DETAYLAR | |
|---------------------|---|
| Standart: | EN 837-1 |
| Ortam Sıcaklığı: | -20...+60°C |
| Depolama Sıcaklığı: | -40...+70°C |
| Madde Isısı: | Yumuşak lehimde 60 °C'a kadar , sert lehimde 100 °C'a kadar, daha yüksek ısı derecelerinde 200 °C'a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir. |

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- ½ NPT veya başka ölçülerde rekor
- Özel taksimat, kadrana isim ilavesi vs.