

## Ø63 Gliserinli Alt Çıkış İso metrik Manometreler

- Sıvı ve gazların basınç ölçümlerinde kullanılır.



Model No: **S 0631**

### Ürün Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER		
Kalite Sınıfı:	1,6	
Mekanizma:	Pirinç	
Gövde:	Çelik, kromajlı veya siyah fırın boyalı	
Çerçeve:	Çelik, siyah fırın boyalı, kromaj veya akrilik	
Rakor:	Pirinç 1/4 BSP (İsteğe göre farklı dış yapılabılır )	
Basıç Elemanı:	Cu Sn 8 Bourdon Tüplü	
Kadran:	Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat	
Dolgusu:	Gliserin	
Ölçü Birimi:	bar/psi	
Ölçü Aralığı:	0-25 bar /psi	0-60 bar /psi

TEKNİK DETAYLAR	
Standart:	EN 837-1
Ortam Sıcaklığı:	-20...+60°C
Depolama Sıcaklığı:	-40...+70°C
Madde Isısı:	Yumuşak lehimde 60 °C'a kadar , sert lehimde 100 °C'a kadar, daha yüksek ısı derecelerinde 200 °C'a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir.

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER	
▪	M 10m veya başka ölçülerde rekor
▪	Özel taksimat, kadrana isim ilavesi vs.
▪	Paslanmaz rakor ve bourdon tüpü
▪	Paslanmaz veya kromaj gövde veya çerçeve