

Ø80 Kuru Arka Çıkış Termo- Manometreler

- Basınç ve sıcaklık ölçümlerinin aynı anda yapılması gereken yerlerde kullanılır.



Model No: **S08002**

Ürün Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER

| | |
|------------------|---|
| Kalite Sınıfı: | 1,6 |
| Mekanizma: | Pirinç |
| Gövde: | Çelik |
| Çerçeve: | Paslanmaz |
| Rakor: | Pirinç 1/2 BSP (İsteğe göre farklı diş yapılabilir) |
| Basıç Elemanı: | Pirinç- Bourdon Tüplü |
| Kadran: | Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat |
| Sıcaklık Değeri: | 0-120 C |
| Ölçü Birimi: | bar/psi |
| Ölçü Aralığı: | 0-6 bar /psi 0-10 bar /psi |

TEKNİK DETAYLAR

| | |
|---------------------|---|
| Standart: | EN 837-1 |
| Ortam Sıcaklığı: | -20...+60°C |
| Depolama Sıcaklığı: | -40...+70°C |
| Madde Isısı: | Yumuşak lehimde 60 °C'a kadar , sert lehimde 100 °C'a kadar, daha yüksek ısı derecelerinde 200 °C'a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir. |