

## Ø100 Fark Basınç Manometresi

- Kimyasal, petrokimya tesislerinde, kara ve deniz uygulamalarında, makinelerde, gıda gibi sektörlerde hava veya temiz gazları ölçmek için kurulmaya uygundur



Model No: **S10012**

### Ürün Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER			
Kalite Sınıfı:	1,6		
Mekanizma:	Pirinç , Paslanmaz		
Gövde:	Pirinç , Paslanmaz		
Çerçeve:	Pirinç , Paslanmaz		
Rakor:	Pirinç, Paslanmaz 1/2 BSP (İsteğe göre farklı dış yapılabilir )		
Basıç Elemanı:	Pirinç, Paslanmaz AISI-316L Bourdon Tüplü		
Kadran:	Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat		
Ölçü Birimi:	bar/psi		
Ölçü Aralığı:	0-1 bar /psi	0-16 bar /psi	0-160 bar /psi
	0-2,5 bar /psi	0-25 bar /psi	0-250 bar /psi
	0-4 bar /psi	0-40 bar /psi	0-315 bar /psi
	0-6 bar /psi	0-60 bar /psi	0-600 bar /psi
	0-10 bar /psi	0-100 bar /psi	0-1000 bar /psi

TEKNİK DETAYLAR	
Standart:	EN 837-1
Ortam Sıcaklığı:	-20...+60°C
Depolama Sıcaklığı:	-40...+70°C
Madde Isısı:	Yumuşak lehimde 60 °C'a kadar , sert lehimde 100 °C'a kadar, daha yüksek ısı derecelerinde 200 °C'a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir.